

Lascaux Schutzlackierung von Digital Prints (Ink Jet)

Lascaux Transparentlacke UV eignen sich als hochqualitative Schutzlacke für Digital Prints auf Papier und Leinwand. Ein Schlussfirnis veredelt die Druckbilder in dem sie ihnen einen glanz oder seidenglanz Finish verleiht.

Produkte

- Lascaux Transparentlack 1-UV glanz
- Lascaux Transparentlack 2-UV matt
- Lascaux Transparentlack 3-UV seidenglanz

Zusammensetzung

Reinacrylat Dispersion mit UV-Absorber

Eigenschaften

- wasserverdünnbar
- lichtecht, wetterbeständig und wasserfest
- gute Haftung, Abriebfestigkeit und Härte
- schützt und veredelt
- steigert die Wirkung

Verarbeitung

Das wässrige 1-Komponenten-Produkt schützt Inkjet-Farben und das Gewebe vor UV-Strahlung und macht sie wasserfest. Durch Kombination von Transparentlack 1-UV glanz, 2-UV matt und 3-UV seidenglanz werden verschiedene Glanzgrade ermöglicht.

Der Transparentlack wird mit etwa 25% Wasser verdünnt und mit einem Spritzgerät oder breiten Flachpinsel von Lascaux (siehe Rückseite) aufgetragen. Beim Auftragen mit dem Roller ist Vorsicht angebracht, da Luftblasen entstehen können. Nach einer Zwischentrocknungszeit von 4-6 Stunden erfolgt ein zweiter Auftrag. Die Verarbeitungstemperatur sollte bei einer normalen Luftfeuchtigkeit von etwa 40 - 60% nicht unter +8°Celsius liegen.

Hinweise

Die Transparentlacke UV enthalten Schutzmittel die UV-Strahlen absorbieren und unschädlich machen.

Physiologisch und toxikologisch unbedenklich.
USA: conforms to ASTM D-4236.

Gebindegrößen

Flaschen zu 85 ml, 250 ml, 1l und Kanister zu 5l



mit Lascaux Transparentlack



ohne Lascaux Transparentlack

Die Abbildungen zeigen das Ergebnis eines Tests der Lichtechtheit von Digital Prints (Dye Ink) mit und ohne Lascaux Transparentlack 1-UV glanz. Testgerät: Atlas Suntest CPS+ mit Xenon-Lampe und UV-Spezialglasfilter. Die Testbedingungen entsprechen einer starken Sonnenbestrahlung von einem Jahr im Aussenbereich.

Lascaux Künstlerpinsel breit

Mit Besatz aus dunkelbraunem Interlon-Fasergemisch in rostfreien Zwingen, auf Naturholz lackierten Stielen.



Sorte LB breit + flach

Nr.	14450	14460	14470	14500	14550	14600	14650
Länge mm	46	46	46	46	46	46	46
Breite mm	80	100	120	140	160	200	250

Wichtiger Hinweis:

Diese Angaben entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand und sind Ergebnis langjähriger Forschung und Erfahrung. Sie dienen der Information und Beratung, entbinden jedoch den Anwender nicht davon, die Produkte selbst auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die aktuellen Informationen finden Sie auf unserer Website.