

Quelques conseils et astuces pour bien appliquer les produits

Sirius Lasure Mural

Comment obtenir de beaux résultats avec le Lascaux Sirius Couleurs Lasure Mural et le Lascaux Sirius Médium Lasure Mural

Traitement préliminaire conseillé en cas de supports absorbants

Le traitement préliminaire de ce type de supports peut être effectué en mélangeant du Sirius Médium à de l'eau pour prolonger le temps ouvert.

En l'absence de traitement préliminaire, il faut savoir que plus le support est absorbant et plus le temps ouvert sera bref.

Traitement préliminaire semi-sec

Il convient pour les techniques simples de glacis mural. A l'aide d'un pinceau large, répartir régulièrement une petite quantité de Sirius Médium Lasure Mural et d'eau (mélange selon un rapport 1:1). La surface doit avoir un aspect semi-sec lors de la poursuite du travail.

Traitement préliminaire avec fort retardement du séchage

Il convient pour les techniques de glacis mural plus complexes. A l'aide d'un pinceau large, répartir régulièrement une quantité généreuse de Sirius Médium Lasure Mural et d'eau (mélange selon un rapport 1:1). La surface doit avoir un aspect mouillé lors de la poursuite du travail.

Pour accroître la force expressive et la luminosité de la couleur, il suffit d'ajouter une plus grande quantité de Sirius Couleur Lasure Mural. Si l'on désire rehausser l'effet délicatement transparent, on ajoutera une plus grande quantité de Sirius Médium Lasure Mural.



Rouge Knossos avec effet rayé

Suggestion pour obtenir un effet rayé en guidant le pinceau à la verticale

1. Soumettre le support à un traitement préliminaire semi-sec.
2. Appliquer généreusement un mélange, dosé selon un rapport de 3:1:1, de Sirius Couleur Lasure Mural, de Sirius Médium Lasure Mural et d'eau. A l'aide d'un pinceau large, appliquer ensuite le mélange dans le sens vertical. L'opération ne doit être répétée au maximum qu'une seule fois.



Vert Gortis avec effet d'ombre

Suggestion pour obtenir un effet d'ombre

1. Soumettre le support à un traitement préliminaire avec fort retardement du séchage.
2. Appliquer généreusement un mélange, dosé selon un rapport de 3:2:1, de Sirius Couleur Lasure Mural, de Sirius Médium Lasure Mural et d'eau. A l'aide d'un pinceau souple, estomper ensuite la couche de peinture avec précautions jusqu'à ce que les coups de pinceau ne soient plus visibles et que la couleur paraisse par endroits plus intense.



Bleu Minos avec effet structuré



Jaune Festos avec effet d'impression

Suggestion pour obtenir une structure organique

1. Soumettre le support à un traitement préliminaire avec fort retardement du séchage.
2. Appliquer généreusement un mélange, dosé selon un rapport de 3:2:1, de Sirius Couleur Lasure Mural, de Sirius Médium Lasure Mural et d'eau. Ceci fait, tamponner la couche de peinture encore mouillée à l'aide d'une éponge naturelle ou bien d'une feuille de plastique ou de cellophane froissée. Plus la feuille utilisée est fine et plus le motif ainsi obtenu offre un aspect filigrané.

Suggestion pour obtenir une impression discrète

1. Soumettre le support à un traitement préliminaire avec fort retardement du séchage.
2. Appliquer très généreusement un mélange, dosé selon un rapport de 4:2:1, de Sirius Couleur Lasure Mural, de Sirius Médium Lasure Mural et d'eau. A l'aide d'un pinceau souple, appliquer délicatement plusieurs fois, dans tous les sens, de la couleur sur la couche de peinture encore mouillée jusqu'à ce que la couleur soit presque sèche.

Remarque importante:

Ces indications, qui correspondent au stade actuel de nos connaissances, sont le résultat de longues années de recherche et d'expérience. Elles visent à informer et à conseiller, ce qui ne dispense nullement l'utilisateur de contrôler lui-même les produits en vue de l'utilisation qu'il prévoit d'en faire. La présente fiche d'information perd sa validité dès la publication d'une nouvelle édition. Vous trouverez toutes les informations d'actualité sur notre site web.